

MAN TGS 32.440 BB 8x4 Betonmischer EML 9

Details



Typ	Lkw über 7,5 t
Kilometerstand	0 km
Leistung	324 kW / 441 PS
Getriebe	Automatik
Kraftstoff	Diesel

Preis

166.481 €
139.900 € (Netto), 19% MwSt.

Ausstattung

Sicherheit

- ABS
- ESP
- EBS

Komfort und Innenausstattung

- Klimaanlage

Fahrerassistenz

- Tempomat

Fahrzeugbeschreibung

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail:

MAN TGS 32.440 BB 8x4 Betonmischer EML 9

MAN TGS 32.440 Betonmischer EM 9 L

Fahrzeug Ausstattung

- MAN D2676 LF86, 323 kW (440 PS) Leistung, 2.200 Nm Drehmoment, Euro 6e
- MAN TipMatic 12.28 OD - MAN TipMatic Offroad,-TipMatic Efficiency,
- 300 l Tankvolumen - 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank
- Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar
- Wegrollsperrung MAN EasyStart
- Reifen 315/80R22,5
- Achsübersetzung, i=3,25
- Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen
- Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen
- Sonnenblende, vor Frontscheibe
- Scheibenwischerbetätigung, automatisch, mit Regensensor (Wischautomatik)
- Tagfahrlicht, LED - Fernlichtassistent - Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus hinten,
- Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt
- Fahrerkomfortsitz, luftgefedert - Armlehnen Fahrersitz
- Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar
- Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect
- Fahrtsschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL
- Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum
- Klimaanlage, manuell
- Hubdach, mechanisch - Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster
- 2 Steckdosen, Fahrerhaus Dachablage, 12 V und 24 V
- Antriebsschlupfregelung (ASR)
- Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR)
- Spurverlassenswarner LDW
- MAN Soundsystem Advanced - Smartphone Integration

EUROMIX MTP - Fahrmischer Aufbau EM 9 L

- Model: **EM 9 L**
- Nennvolumen 9m³ Fertigbeton
- Mischtrommel in leichter Bauweise
- Mischtrommel in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S450**
- Mischspiralen in leichter Ausführung aus dem Material **HARDOX S500**

Getriebe Fabrikat ZF-P5300

Hydraulikpumpe Fabrikat Bosch Rexroth

Hydraulikmotor Fabrikat Bosch Rexroth

- Ölkühlanlage integriert Fabrikat **ASA**
- Mischsteuerung mechanisch und Start Stopp elektrisch
- Druckluftwasseranlage
- Wasseranschluss am Standpodest mit Schlauchleitung
- Wasserfüllleitung, einseitig mit C-Kupplung
- Mischtrommel mit einer Serviceklappe

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail:

MAN TGS 32.440 BB 8x4 Betonmischer EML 9

- Steigleiter mit Standpodest
- Gummiaufsatz am Einfülltrichter
- Schwenkbare, einarmige Auslaufschurre aus Stahl
- Verschleißbleche in Einfülltrichter, Auslaufschale und Schwenkschnurre
- Trommelarretierung zur Sicherung der Trommel bei Wartungsarbeiten
- Polyurethangrundierung
- Gewicht ca. 3.425kg, Abweichungen +/- 5%
- mit Not-Aus Funktion gemäß EU-Sicherheitstechnik
- Kotflügel aus Alu über den Hinterachsen
- 2x Verlängerungsrinnen aus Stahl oder Kunststoff
- Wasseranlage
- Wassertank 500l (Druckluft)
- Wassertank Stahl
- Absperrhahn unterhalb des Wassertanks montiert in der Füllleitung
- Wasseranschluss "C"-Kupplung,
- Bedienung & Elektrik
- Mischerbedienung - mechanisch hinten
- Start-Stopp-Anlage (bei EDC)
- Geometrisches Volumen 15120 L
- Volumen Wassertank 9745 L
- Neigung des Tanks 12.3
- Länge 6785 mm
- Breite 2300 mm
- Höhe 2693 mm

.....
Gerne bieten wir Ihnen an, die Investition über unseren Partner zu finanzieren. Unser fester Ansprechpartner steht Ihnen für eine unverbindliche und kostenfreie Beratung zur Verfügung.
.....

Technische Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkäufe vorbehalten.
Werbung / Firmenlogos auf Fahrzeuge können eventuell auf den Bildern digital entfernt worden sein.
Für weitere Informationen und Bilder nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
.....

Ansprechpartner:
Dominik Bauer
Tel.: / Whats-App +49 (0) 151 /126 290 05
Abdallah Al-Shouli
Tel.: / WhatsApp +49 (0) 151 /126 290 17

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail:

Verbrauch & Umwelt

Kontakt

Schüttorf
Werkstraße 1
48465 Schüttorf

Tel.:
E-Mail: